

Wikofix-DSK 88

doppelseitig selbstklebend



Datenblatt

Montageklebeband

kraftvoll, universell und aggressiv klebend

Montageklebeband		<i>doppelseitiges Klebeband</i>
Trägererfolie		<i>Polyester</i>
Zwischenfolie		<i>Spezial-Silikonpapier</i>
Klebstoff		<i>Acryl-Basis</i>
Bandstärke		<i>0,14 mm</i>
Schälwiderstand auf poliertem Stahlblech	AFERA 4001C	<i>min. 18 N / 25 mm</i>
Scherfestigkeit dynamisch	AFERA 4012	<i>min. 18 N / 625 mm²</i>
Scherfestigkeit dynamisch	intern	<i>ca. 50 N / cm²</i>
Temperaturbeständigkeit		<i>- 30 bis 120° C</i>
Alterungsbeständigkeit		<i>sehr gut</i>
Klebeeigenschaften		<i>kraftvoll und aggressiv</i>
Weichmacherbeständig		<i>sehr gut</i>
Schwitzwasserbeständig		<i>sehr gut</i>

Rollenlänge 50m

Standard-Breiten: 6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38 und 50 mm

Gut zu wissen: Neben den Standard-Dimensionen können wir, bei frühzeitiger Bestellung, sämtliche Breiten von 6 - 100 mm liefern.

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im übrigen verweisen wir auf unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

“Verkauf durch den Fachhandel”

DSK 180 031210 W/BW



Invento AG
Langenhagstrasse 3
4147 Aesch

Tel. +41 61 703 92 44
Fax +41 61 703 92 45

info@invento.ch
www.invento.ch

